

COD.	MOD.	poli	m³/h	Pt max [Pa]	Rpm nom.	MOTORE				dB(A) 3mt	Kg	
						Kw	A	Cl. Is.	IP			
AP4300	AFM 250/2 MF	2	2150	148	2800	0,30	1,40	F	55	63,5	7,4	
AP4302	AFM 250/4 MF	4	1140	40	1400	0,18	0,80	F	55	50,5	7,4	
AP4304	AFM 300/2 MF	2	3480	261	2800	0,63	3,10	F	55	67,5	9,9	
AP4306	AFM 300/4 MF	4	2250	64	1400	0,18	0,80	F	55	57,5	8,1	
AP4308	AFM 350/4 MF	4	3200	79	1400	0,18	1,10	F	55	60,5	10,1	
AP4310	AFM 400/4 MF	4	4700	102	1400	0,42	2,10	F	55	64,5	11,8	
AP4314	AFM 450/4 MF	4	5840	136	1400	0,60	2,80	F	55	64,5	12,7	
AP4318	AFM 500/4 MF	4	7560	175	1400	0,84	3,90	F	55	66,5	19,5	
AP4320	AFM 560/4 MF	4	10530	225	1400	1,12	5,30	F	55	70,5	21,4	
						A(230VΔ)		A(380VΔ)				
AP4330	AFM 250/2 TF	2	2150	148	2800	0,28	0,63	F	55	44	63,5	7,4
AP4332	AFM 250/4 TF	4	1140	40	1400	0,18	0,45	F	55	44	50,5	7,4
AP4334	AFM 300/2 TF	2	3480	261	2800	0,54	0,98	F	55	44	66,5	9,9
AP4336	AFM 300/4 TF	4	2250	64	1400	0,18	0,45	F	55	44	57,5	8,1
AP4338	AFM 350/4 TF	4	3200	79	1400	0,20	0,50	F	55	55	60,5	10,1
AP4340	AFM 400/4 TF	4	4700	102	1400	0,39	0,91	F	55	55	64,5	11,8
AP4342	AFM 400/6 TF	6	2800	39	700	0,26	0,63	F	55	55	54,5	11,1
AP4344	AFM 450/4 TF	4	5840	436	1400	0,54	1,10	F	55	55	64,5	12,7
AP4346	AFM 450/6 TF	6	4000	51	700	0,34	0,75	F	55	55	56,5	12,7
AP4348	AFM 500/4 TF	4	7560	175	1400	0,80	1,63	F	55	55	66,5	19,5
AP4350	AFM 500/6 TF	6	4630	69	700	0,34	0,75	F	55	55	56,5	15,6
AP4352	AFM 560/4 TF	4	10530	225	1400	0,94	2,00	F	55	55	70,5	21,4
AP4354	AFM 630/4 TF	4	13450	288	1400	1,34	2,70	F	55	55	73,5	26,7