

| COD.   | MOD.         | poli | m³/h  | Pt max | Rpm nom. | MOTORE   |      |          |    | dB(A) | Kg   |      |
|--------|--------------|------|-------|--------|----------|----------|------|----------|----|-------|------|------|
|        |              |      |       |        |          | Kw       | A    | Cl. Is.  | IP |       |      |      |
|        |              |      |       |        |          | 3mt      |      |          |    |       |      |      |
| AP4300 | AFM 250/2 MF | 2    | 2150  | 148    | 2800     | 0,30     | 1,40 | F        | 55 | 63,5  | 7,4  |      |
| AP4302 | AFM 250/4 MF | 4    | 1140  | 40     | 1400     | 0,18     | 0,80 | F        | 55 | 50,5  | 7,4  |      |
| AP4304 | AFM 300/2 MF | 2    | 3480  | 261    | 2800     | 0,63     | 3,10 | F        | 55 | 67,5  | 9,9  |      |
| AP4306 | AFM 300/4 MF | 4    | 2250  | 64     | 1400     | 0,18     | 0,80 | F        | 55 | 57,5  | 8,1  |      |
| AP4308 | AFM 350/4 MF | 4    | 3200  | 79     | 1400     | 0,18     | 1,10 | F        | 55 | 60,5  | 10,1 |      |
| AP4310 | AFM 400/4 MF | 4    | 4700  | 102    | 1400     | 0,42     | 2,10 | F        | 55 | 64,5  | 11,8 |      |
| AP4314 | AFM 450/4 MF | 4    | 5840  | 136    | 1400     | 0,60     | 2,80 | F        | 55 | 64,5  | 12,7 |      |
| AP4318 | AFM 500/4 MF | 4    | 7560  | 175    | 1400     | 0,84     | 3,90 | F        | 55 | 66,5  | 19,5 |      |
| AP4320 | AFM 560/4 MF | 4    | 10530 | 225    | 1400     | 1,12     | 5,30 | F        | 55 | 70,5  | 21,4 |      |
|        |              |      |       |        |          | A(230VΔ) |      | A(380VΔ) |    |       |      |      |
| AP4330 | AFM 250/2 TF | 2    | 2150  | 148    | 2800     | 0,28     | 0,63 | F        | 55 | 44    | 63,5 | 7,4  |
| AP4332 | AFM 250/4 TF | 4    | 1140  | 40     | 1400     | 0,18     | 0,45 | F        | 55 | 44    | 50,5 | 7,4  |
| AP4334 | AFM 300/2 TF | 2    | 3480  | 261    | 2800     | 0,54     | 0,98 | F        | 55 | 44    | 66,5 | 9,9  |
| AP4336 | AFM 300/4 TF | 4    | 2250  | 64     | 1400     | 0,18     | 0,45 | F        | 55 | 44    | 57,5 | 8,1  |
| AP4338 | AFM 350/4 TF | 4    | 3200  | 79     | 1400     | 0,20     | 0,50 | F        | 55 | 55    | 60,5 | 10,1 |
| AP4340 | AFM 400/4 TF | 4    | 4700  | 102    | 1400     | 0,39     | 0,91 | F        | 55 | 55    | 64,5 | 11,8 |
| AP4342 | AFM 400/6 TF | 6    | 2800  | 39     | 700      | 0,26     | 0,63 | F        | 55 | 55    | 54,5 | 11,1 |
| AP4344 | AFM 450/4 TF | 4    | 5840  | 436    | 1400     | 0,54     | 1,10 | F        | 55 | 55    | 64,5 | 12,7 |
| AP4346 | AFM 450/6 TF | 6    | 4000  | 51     | 700      | 0,34     | 0,75 | F        | 55 | 55    | 56,5 | 12,7 |
| AP4348 | AFM 500/4 TF | 4    | 7560  | 175    | 1400     | 0,80     | 1,63 | F        | 55 | 55    | 66,5 | 19,5 |
| AP4350 | AFM 500/6 TF | 6    | 4630  | 69     | 700      | 0,34     | 0,75 | F        | 55 | 55    | 56,5 | 15,6 |
| AP4352 | AFM 560/4 TF | 4    | 10530 | 225    | 1400     | 0,94     | 2,00 | F        | 55 | 55    | 70,5 | 21,4 |
| AP4354 | AFM 630/4 TF | 4    | 13450 | 288    | 1400     | 1,34     | 2,70 | F        | 55 | 55    | 73,5 | 26,7 |