

COD.	RIARMO	SCALA	DIFFERENZIALE	PRESSIONE MASSIMA ELEMENTO SENSIBILE	ATTACCO G 1/4	GRADO DI PROTEZIONE
B12CN	automatico	-0,2 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	femmina	IP40
B12DN	automatico	5 ÷ 16 bar	1 ÷ 3,5 bar	18 bar	femmina	IP40
B12EN	automatico	8 ÷ 28 bar	2 ÷ 6 bar	32 bar	femmina	IP40
B12CRN	automatico	-0,2 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	SAE	IP40
B12ERN	automatico	8 ÷ 28 bar	2 ÷ 6 bar	32 bar	SAE	IP40
B12CN4	* automatico	-0,2 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	maschio	IP40
B12DN4	* automatico	5 ÷ 16 bar	1 ÷ 3,5 bar	18 bar	maschio	IP40
B12CMN	* manuale	1 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	femmina	IP40
B12DMN	* manuale	5 ÷ 16 bar	1 ÷ 3,5 bar	18 bar	femmina	IP40
B12EMN	* manuale	8 ÷ 28 bar	2 ÷ 6 bar	32 bar	femmina	IP40
B12CNY	automatico	-0,2 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	femmina	IP65
B12DNY	automatico	5 ÷ 16 bar	1 ÷ 3,5 bar	18 bar	femmina	IP65
B12ENY	automatico	8 ÷ 28 bar	2 ÷ 6 bar	32 bar	femmina	IP65
B12CRNY	automatico	-0,2 ÷ 8 bar	0,6 ÷ 3 bar	9 bar	SAE	IP65
B12ERNY	automatico	8 ÷ 28 bar	2 ÷ 6 bar	32 bar	SAE	IP65

\* fornibile per quantità e con termini di consegna da concordare