

| COD. | RIARMO | SCALA | DIFFERENZIALE | PRESSIONE ELEMENTO SENSIBILE | ATTACCO G 1/4 | GRADO DI PROTEZIONE |
|----------|------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| B12FN | automatico | 12 ÷ 50 bar | 6 ÷ 15 bar | 60 bar | maschio | IP40 |
| B12GN | automatico | 25 ÷ 150 bar | 12 ÷ 40 bar | 180 bar | maschio | IP40 |
| B12HN | automatico | 60 ÷ 300 bar | 40 ÷ 80 bar | 350 bar | maschio | IP40 |
| B12FMN * | manuale | 12 ÷ 50 bar | 6 ÷ 15 bar | 60 bar | maschio | IP40 |
| B12GMN * | manuale | 25 ÷ 150 bar | 12 ÷ 40 bar | 180 bar | maschio | IP40 |
| B12HMN * | manuale | 60 ÷ 300 bar | 40 ÷ 80 bar | 350 bar | maschio | IP40 |
| B12FNY | automatico | 12 ÷ 50 bar | 6 ÷ 15 bar | 60 bar | maschio | IP65 |
| B12GNY | automatico | 25 ÷ 150 bar | 12 ÷ 40 bar | 180 bar | maschio | IP65 |
| B12HNY | automatico | 60 ÷ 300 bar | 40 ÷ 80 bar | 350 bar | maschio | IP65 |
| B12MN | manuale | 1 ÷ 5 bar | 0,6 fisso bar | 9 bar | femmina | IP40 |
| B12MNY | manuale | 1 ÷ 5 bar | 0,6 fisso bar | 9 bar | femmina | IP65 |