

COD.	ATTACCO TIPO	PASSAGGIO DN	ALIMENTAZIONE	CORPO	PRESSIONE MASSIMA Mbar	ASSORBIMENTO W
ZDEV10	filettato RP 3/8	10	230Vac 50/60Hz	ottone	200	16
ZDEV15	filettato RP 1/2	15	230Vac 50/60Hz	ottone	200	16
ZDEV20A	filettato RP 3/4	20	230Vac 50/60Hz	alluminio	500	45
ZDEV25A	filettato RP 1	25	230Vac 50/60Hz	alluminio	500	45
ZDEV32A	filettato RP 1 1/4	32	230Vac 50/60Hz	alluminio	500	20/80
ZDEV40A	filettato RP 1 1/2	40	230Vac 50/60Hz	alluminio	500	20/80
ZDEV50A	filettato RP 2	50	230Vac 50/60Hz	alluminio	500	20/80
ZDEVRF65	flangia DN 65	65	230Vac 50/60Hz	alluminio	200	45/180
ZDEVRF80	flangia DN 80	80	230Vac 50/60Hz	alluminio	200	45/180
ZDEVRF100	flangia DN 100	100	230Vac 50/60Hz	alluminio	200	45/180
ZDEV10F	filettato RP 3/8	10	24Vac/dc	ottone	200	16
ZDEV15F	filettato RP 1/2	15	24Vac/dc	ottone	200	16
ZDEV20F	filettato RP 3/4	20	24Vac/dc	alluminio	200	45
ZDEV25F	filettato RP 1	25	24Vac/dc	alluminio	200	45
ZDEV32F	filettato RP 1 1/4	32	24Vac/dc	alluminio	200	20/80
ZDEV40F	filettato RP 1 1/2	40	24Vac/dc	alluminio	200	20/80
ZDEV50F	filettato RP 2	50	24Vac/dc	alluminio	200	20/80
ZDEVRF65F	flangia DN 65	65	24Vac/dc	alluminio	200	45/180
ZDEVRF80F	flangia DN 80	80	24Vac/dc	alluminio	200	45/180
ZDEVRF100F	flangia DN 100	100	24Vac	alluminio	200	45/180