


Connettore per cavo


- Protezione:
Fino a IP65
- Per l'uso con le bobine Danfoss tipo
AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN
(mozzo centrale), BQ e BY
- CA/CC tutte le tensioni fino a 250 V
- Approvata secondo:
 - c us
 - CSA
 - VDE

Dimensioni connettore cavo	Descrizione	Idoneo per le bobine	Codice n.
DIN 18	Connettore cavo conforme a DIN 43650-A PG 11	AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN (mozzo centrale), BQ, BY	042N0156

Dati tecnici


Tipo	GDM 2011 J (Grigio)	
Progettazione	DIN 43650-A	
Pressacavo	PG 11	
Poli	2 + PE	
Tensione max.	250 V CA / CC	
Approvazioni	c us, CSA, VDE	
Protezione	IP65 (IEC 60529)	
Max. corrente d'esercizio	16 A	
Resistenza contatto	< 10 m Ω	
Diametro cavo	Ø4,5 – 11 mm	
Sezione cavo	Max. 1,5 mm ²	
Temperatura ambiente	-30 – 90 °C / -22 – 194 °F	
Materiali	Contatti:	CuSn (stagnati)
	Morsetiera:	PA 6 GF
	Guarnizione profilata:	NBR
	Involucro:	PA 6 GF

Dimensioni e peso
