

CONTALITRI DIGITALE A TURBINA cod. 051216



DATI TECNICI

Sistema di misura	TURBINA	
Risoluzione	Alte Portate	0.010 litri/impulso
	Basse Portate	0.005 litri/impulso
Portata (Campo)	K24 COL. NERO Portate	5 ÷ 120 (Litri/minuto) PER GASOLIO, ACQUA, LIQUIDO LAVAVETRI.
	K24 COL. BEIGE Portate	5 ÷ 100 (Litri/minuto) PER SOLUZIONE ACQUA/UREA.
Pressione di esercizio (Max)	10 (Bar)	
Pressione di scoppio (Min)	40 (Bar)	
Temperatura di stoccaggio (Campo)	-20 ÷ + 70 (°C)	
Umidità di stoccaggio (Max)	95 (% RU)	
Temperatura di esercizio (Campo)	-10 ÷ + 50 (°C)	
Perdita di carico	0.30 Bar a 100 lit/min.	
Viscosità (Campo)	2 ÷ 5.35 cSt	
Precisione (tra 10 e 90 l/min)	±1 del valore indicato dopo calibrazione (%)	
Ripetibilità (Tipica)	±0,3 (%)	
Schermo	A cristalli liquidi LCD Provvisto di: -Parziale a 5 cifre Totale azzerabile a 6 cifre più x10 / x100 - Totale NON azzerabile a 6 cifre più x10 / x100	
Alimentazione	Batterie alcaline 2x1,5V size AAA	
Durata batteria	18 ÷ 36 mesi	
Peso	0.25 Kg (batterie incluse)	
Grado di Impermeabilità	IP65	