

R730GA



Gas
Distribution

Valvola a sfera per gas pericolosi, passaggio totale

Scheda tecnica
1002IT 03/2020



Valvola a sfera, con attacchi filettati femmina-femmina.
Passaggio totale.

➤ Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA	COLORE MANIGLIA
R730GAX001*	G 1/4"F x G 1/4"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX002*	G 3/8"F x G 3/8"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX003*	G 1/2"F x G 1/2"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX004*	G 3/4"F x G 3/4"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX005*	G 1"F x G 1"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX007	G 1-1/2"F x G 1-1/2"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo
R730GAX008	G 2"F x G 2"F	Ottone nichelato	Leva	Giallo

*NOTA. Il prodotto ricade nel campo di applicazione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/UE (PED)

► Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali


- Idonea per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437)
- Passaggio totale
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- Asta di comando con doppio sistema di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore giallo
- Certificata EN 331:2015

Campi di utilizzo

- Campo di temperatura: -20+60 °C
- Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar)

► Dimensioni

CODICE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
R730GAX001	8	43	21	37	10	43	ch.17
R730GAX002	10	46	23	45	12	77	ch.20
R730GAX003	15	53	27	51	16	77	ch.25
R730GAX004	20	60	30	67	20	94	ch.31
R730GAX005	25	76	38	76	25	94	ch.39
R730GAX006	32	86	43	86	30	94	ch.47
R730GAX007	40	97	48	106	37	136	ch.54
R730GAX008	50	111	55	123	46	136	ch.67



► Testi di capitolato

R730GA

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina. Idonea per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437). In ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. Passaggio totale. Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore giallo. Asta di comando con doppio sistema di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Campo di temperatura: -20+60 °C. Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar).

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.