


R851

Descrizione

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina. Per impianti idraulici, gas e idrocarburi liquidi. In ottone cromato. Passaggio integrale. Maniglia a farfalla in alluminio (rossa o gialla).

Versioni e codici

Codice	Misura	Impiego	Colore maniglia
R851X021	1/4"	Impianti idraulici	Rosso
R851X022	3/8"		
R851X023	1/2"		
R851X024	3/4"		
R851X025	1"		
R851X026	1 1/4"		
R851X001	1/4"	Impianti gas e idrocarburi liquidi	Giallo
R851X002	3/8"		
R851X003	1/2"		
R851X004	3/4"		
R851X005	1"		
R851X006	1 1/4"		

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali

- Idonea per impianti idraulici, gas e idrocarburi liquidi.
- Attacchi: F x F (ISO 228).
- Passaggio integrale.
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato.
- Asta di comando con doppio o-ring di tenuta.
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma.
- Maniglia a farfalla (rossa per uso acqua; gialla per uso gas) in alluminio verniciato.

Campi di utilizzo

- Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 3,5 MPa (35 bar) per 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" 2,8 MPa (28 bar) per 1" - 1 1/4"
- Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %
- Massima pressione di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar)
- Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar)
- Massime condizioni di esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar)

Kv valvole

Misura	Kv
1/4"	6,6
3/8"	6,7
1/2"	12,7
3/4"	24,6
1"	48,5
1 1/4"	98,0


Dimensioni

Misura	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/4"	8	43	21	35	10	40	17
3/8"	10	46	23	48	13	63	20
1/2"	15	53	27	54	16	63	25
3/4"	20	60	30	63	20	73	31
1"	25	74	37	72	25	73	38
1 1/4"	32	84	42	82	29	73	47

Testi di capitolato

R851

Valvola sfera con attacchi femmina-femmina. Per impianti idraulici, gas e idrocarburi fluidi. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio integrale. Maniglia a farfalla (rossa per uso acqua; gialla per uso gas) in alluminio verniciato. Asta di comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 3,5 MPa (35 bar) per 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) per 1" - 1 1/4". Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %. Massima pressione di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar). Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar). Massime condizioni di esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar).



Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy