


ARTICOLO / Item  
 Artículo / Article

**02535**

R2

- Bocca per lavabo a parete c/sensore a fotocellula.
- Wall mounted infra-red basin spout.
- Caño mural para lavabo c/sensor a fotocélula.
- Bec mural pour lavabo avec capteur à détection infrarouge.



**STRUTTURA / COMPOSITION / ESTRUCTURA / STRUCTURE**

<b>Struttura / Composition / Estructura / Structure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corpo in ottone cromato</li> <li>- Sensore a raggi infrarossi</li> <li>- batteria al litio 6V (CRP2)</li> <li>- Elettrovalvola bistabile 6V</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chromed brass body</li> <li>- Infra-red sensor</li> <li>- 6V lithium battery (CRP2)</li> <li>- Bi-stable solenoid valve 6V</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuerpo en latón cromado</li> <li>- Sensor a rayos infrarrojos</li> <li>- Batería al litio 6V (CRP2)</li> <li>- Electroválvula biestable 6V</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps en laiton chrome</li> <li>- Capteur infrarouge</li> <li>- Pile Lithium 6V</li> <li>- Solénoïde bistable 6V</li> </ul>

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI / OPERATING CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES / CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

<b>Portata / Flow rate / Caudal / Débit</b>	6 l/min (c/limitatore, w/flow limiter, c/limitador de caudal, avec limiteur de débit)
<b>Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentación eléctrica / Alimentation électrique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteria litio (inclusa)</li> <li>- Lithium battery CRP2 – 6V (included).</li> <li>- Batería al litio (en dotación)</li> <li>- Pile Lithium (include)</li> </ul>

<b>Durata stimata batteria</b> / Battery life cycles/ Duración estimada batería / Durée estimée batterie	- 220.000 operazioni
	- 220.000 cycles.
	- 220.000 operaciones.
	- 220.000 opérations.
<b>Attivazione / Activation</b> / Activación / Activation	Sensore ad infrarossi
	Infra-red sensor
	Sensor a infrarrojos
	Capteur infrarouge
<b>Pressione di alimentazione</b> / Operating pressure Presión de alimentación / Pression d'alimentation	Min 1 max 8 [bar]
<b>Temperatura di alimentazione</b> / Water inlet temperature Temperatura de alimentación / Température d'alimentation	5 – 70 [°C]
<b>Auto-erogazione</b> / Self - opening/ Auto-descarga / Auto-approvisionnement	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
	Every 24 hours
	Cada 24 horas desde la última utilización
	24 heures après la dernière utilisation
<b>Blocco antivandalo</b> / Vandal proof safety/ Bloqueo antivandálico / Système de blocage anti-vandalisme	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua
	Self-closing after 60 seconds.
	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua
	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu.
<b>Blocco batteria scarica</b> / Low battery safety/ Bloqueo batería descargada / Système de blocage batterie déchargée	Led indicatore di batteria scarica: il rubinetto viene bloccato chiuso.
	Exhausted battery led indicator : in case of exhausted battery the tap is kept closed.
	Led indicador de batería descargada; en caso de batería descargada el grifo se bloquea cerrado.
	Led indicateur de batterie déchargée; si la batterie est déchargée, le robinet s'arrête.