

Elettropompe sommerse con idraulica da 4"



GS 4"-4OS

Elettropompa sommersa da 4" plurigrante, giranti flottanti e diffusori in Lexan®, supporti, camicia e albero in acciaio inossidabile.



Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Irrigazione a pioggia
- Pressurizzazione
- Antincendio

Vantaggi

- Girante flottante per un'ottima resistenza all'abrasione e un'elevata resistenza al bloccaggio e ad alta resistenza al blocco
- Valvola di ritegno integrata
- Indice MEI $\geq 0,1$ conforme a Ecodesign
- Facilità di installazione e manutenzione

Altre versioni e opzioni

Serie GS-L4C abbinata al motore 4" serie L4C raffreddato a liquido. Differenti tensioni, lunghezza cavo di alimentazione e frequenza.

Sigla di Identificazione

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Esempio: | 4GS11 M -4OS |
| 4 | portata nominale [m ³ /h] |
| GS | Nome serie |
| 11 | potenza nominale (kW x 10) |
| M | M = Monofase, T = Trifase |
| 4OS | tipo motore |

Dati Tecnici

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Portata fino a: | 21 m ³ /h |
| Prevalenza max: | 340 m |
| Gamma: | 0,25 - 7,5 kW |
| Profondità di immersione: | 150 m (4OS) |
| Temperatura liquido max: | 35 °C |

Motore

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Alimentazione: | 1 ~220-240V, 3~400V |
| Classe isolamento: | F (155°C) |
| Grado di protezione: | IP68 |
| Tipo: | Bagno d'olio, riavvolgibile |

Motore sommerso a bagno di liquido refrigerante Cavo di alimentazione estraibile munito di connettore a tenuta stagna Cavo a 4 conduttori, sezione 1,5 mm², lunghezza minima 1,75 m

Materiali

| | |
|-------------------|---|
| Camicia: | Acciaio inox AISI304 |
| Girante: | Noryl® |
| Elastomeri | NBR |
| Tenuta meccanica: | Carbone-ceramica con protezione anti-sabbia |

Approvazioni

Prodotti approvati per l'uso a contatto con acqua potabile secondo ACS e D.M. 174



GS 4"-4OS

1GSL (1 m³/h)

1GSL, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | Q [l/min] | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|-------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|-----------|---|-----|----|----|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,35 | 0 | 8,3 | 10 | 15 | |
| 1GSL02M-4OS | 104070010 | 4" | Rp1¼ | 0,37 | 11 | 53,0 | 46,6 | 45 | 37 | 27 | 20,6 | | | | | |
| 1GSL03M-4OS | 104070020 | 4" | Rp1¼ | 0,37 | 14 | 79,0 | 69,9 | 67 | 55 | 40 | 30,9 | | | | | |
| 1GSL05M-4OS | 104070030 | 4" | Rp1¼ | 0,55 | 16 | 119,0 | 105 | 100 | 83 | 60 | 46,3 | | | | | |
| 1GSL07M-4OS | 104070040 | 4" | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 159,0 | 140 | 133 | 110 | 80 | 61,7 | | | | | |
| 1GSL11M-4OS | 104070050 | 4" | Rp1¼ | 1,1 | 21 | 232,0 | 204 | 194 | 160 | 116 | 90 | | | | | |
| 1GSL15M-4OS | 104070060 | 4" | Rp1¼ | 1,5 | 25 | 324,0 | 285 | 272 | 224 | 163 | 126 | | | | | |

1gsl-2p50_d_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|-------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1GSL02M-4OS | 1GSL02/A | 102050081 | 4OS03M235/C | 107027010 |
| 1GSL03M-4OS | 1GSL03/A | 102050082 | 4OS03M235/C | 107027010 |
| 1GSL05M-4OS | 1GSL05/A | 102050083 | 4OS05M235/C | 107027020 |
| 1GSL07M-4OS | 1GSL07/A | 102050084 | 4OS07M235/C | 107027030 |
| 1GSL11M-4OS | 1GSL11/A | 102050570 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 1GSL15M-4OS | 1GSL15/A | 102050580 | 4OS15M235/C | 107027050 |

1GSL, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | Q [l/min] | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|-------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|-----------|---|-----|----|----|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,35 | 0 | 8,3 | 10 | 15 | |
| 1GSL03T-4OS | 104070550 | 4" | Rp1¼ | 0,37 | 12 | 79,0 | 69,9 | 67 | 55 | 40 | 30,9 | | | | | |
| 1GSL05T-4OS | 104070560 | 4" | Rp1¼ | 0,55 | 16 | 119,0 | 105 | 100 | 83 | 60 | 46,3 | | | | | |
| 1GSL07T-4OS | 104070570 | 4" | Rp1¼ | 0,75 | 19 | 159,0 | 140 | 133 | 110 | 80 | 61,7 | | | | | |
| 1GSL11T-4OS | 104070580 | 4" | Rp1¼ | 1,1 | 22 | 232,0 | 204 | 194 | 160 | 116 | 90 | | | | | |
| 1GSL15T-4OS | 104070590 | 4" | Rp1¼ | 1,5 | 25 | 324,0 | 285 | 272 | 224 | 163 | 126 | | | | | |

1gsl-2p50_d_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|-------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1GSL03T-4OS | 1GSL03/A | 102050082 | 4OS03T405/C | 107027100 |
| 1GSL05T-4OS | 1GSL05/A | 102050083 | 4OS05T405/C | 107027110 |
| 1GSL07T-4OS | 1GSL07/A | 102050084 | 4OS07T405/C | 107027120 |
| 1GSL11T-4OS | 1GSL11/A | 102050570 | 4OS11T405/C | 107027130 |
| 1GSL15T-4OS | 1GSL15/A | 102050580 | 4OS15T405/C | 107027140 |

GS 4"-4OS

2GS (3 m³/h)

2GS, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] | |
|------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--|----|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | | 3 |
| | | | | | | [l/min] | 0 | 20 | 25 | 30 | | 40 |
| 2GS02M-4OS | 104070090 | 4" | Rp 1¼" | 0,37 | 11 | 33,0 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 | |
| 2GS03M-4OS | 104070100 | 4" | Rp 1¼" | 0,37 | 11 | 47,0 | 42 | 40 | 36 | 29 | 19 | |
| 2GS05M-4OS | 104070110 | 4" | Rp 1¼" | 0,55 | 13 | 67,0 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | |
| 2GS07M-4OS | 104070120 | 4" | Rp 1¼" | 0,75 | 16 | 93,0 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | |
| 2GS11M-4OS | 104070130 | 4" | Rp 1¼" | 1,1 | 17 | 133,0 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | |
| 2GS15M-4OS | 104070140 | 4" | Rp 1¼" | 1,5 | 20 | 187,0 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | |
| 2GS22M-4OS | 104070150 | 4" | Rp 1¼" | 2,2 | 25 | 267,0 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | |

2gs-2p50_d_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2GS02M-4OS | 2GS02/A | 102050100 | 4OS03M235/C | 107027010 |
| 2GS03M-4OS | 2GS03/A | 102050110 | 4OS03M235/C | 107027010 |
| 2GS05M-4OS | 2GS05/A | 102050120 | 4OS05M235/C | 107027020 |
| 2GS07M-4OS | 2GS07/A | 102050130 | 4OS07M235/C | 107027030 |
| 2GS11M-4OS | 2GS11/A | 102050140 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 2GS15M-4OS | 2GS15/A | 102050150 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 2GS22M-4OS | 2GS22/A | 102050600 | 4OS22M235/C | 107027060 |

2GS, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] | |
|------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--|----|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | | 3 |
| | | | | | | [l/min] | 0 | 20 | 25 | 30 | | 40 |
| 2GS03T-4OS | 104070670 | 4" | Rp 1¼" | 0,37 | 11 | 47,0 | 42 | 40 | 36 | 29 | 19 | |
| 2GS05T-4OS | 104070680 | 4" | Rp 1¼" | 0,55 | 13 | 67,0 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | |
| 2GS07T-4OS | 104070690 | 4" | Rp 1¼" | 0,75 | 12 | 93,0 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | |
| 2GS11T-4OS | 104070700 | 4" | Rp 1¼" | 1,1 | 17 | 133,0 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | |
| 2GS15T-4OS | 104070710 | 4" | Rp 1¼" | 1,5 | 18 | 187,0 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | |
| 2GS22T-4OS | 104070720 | 4" | Rp 1¼" | 2,2 | 23 | 267,0 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | |
| 2GS30T-4OS | 104070730 | 4" | Rp 1¼" | 3 | 27 | 347,0 | 309 | 294 | 271 | 213 | 138 | |

2gs-2p50_d_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2GS03T-4OS | 2GS03/A | 102050110 | 4OS03T405/C | 107027100 |
| 2GS05T-4OS | 2GS05/A | 102050120 | 4OS05T405/C | 107027110 |
| 2GS07T-4OS | 2GS07/A | 102050130 | 4OS07T405/C | 107027120 |
| 2GS11T-4OS | 2GS11/A | 102050140 | 4OS11T405/C | 107027130 |
| 2GS15T-4OS | 2GS15/A | 102050150 | 4OS15T405/C | 107027140 |
| 2GS22T-4OS | 2GS22/A | 102050600 | 4OS22T405/C | 107027150 |
| 2GS30T-4OS | 2GS30/A | 102050610 | 4OS30T405/C | 107027160 |

GS 4"-4OS

4GS (4 m³/h)

4GS, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | |
|--|-----------|------------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | | [l/min] 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] | | | | | | | | | | | | |
| 4GS03M-4OS | 104070180 | 4" | Rp1¼" | 0,37 | 10 | 27,0 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | |
| 4GS05M-4OS | 104070190 | 4" | Rp1¼" | 0,55 | 14 | 47,0 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | |
| 4GS07M-4OS | 104070200 | 4" | Rp1¼" | 0,75 | 13 | 60,0 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | |
| 4GS11M-4OS | 104070210 | 4" | Rp1¼" | 1,1 | 17 | 94,0 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | |
| 4GS15M-4OS | 104070220 | 4" | Rp1¼" | 1,5 | 20 | 127,0 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | |
| 4GS22M-4OS | 104070230 | 4" | Rp1¼" | 2,2 | 24 | 181,0 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | |

4gs-2p50_b_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 4GS03M-4OS | 4GS03/A | 102050210 | 4OS03M235/C | 107027010 |
| 4GS05M-4OS | 4GS05/A | 102050220 | 4OS05M235/C | 107027020 |
| 4GS07M-4OS | 4GS07/A | 102050230 | 4OS07M235/C | 107027030 |
| 4GS11M-4OS | 4GS11/A | 102050240 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 4GS15M-4OS | 4GS15/A | 102050250 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 4GS22M-4OS | 4GS22/A | 102050260 | 4OS22M235/C | 107027060 |

4GS, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | |
|--|-----------|------------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | | [l/min] 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] | | | | | | | | | | | | |
| 4GS03T-4OS | 104070840 | 4" | Rp1¼" | 0,37 | 10 | 27,0 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | |
| 4GS05T-4OS | 104070850 | 4" | Rp1¼" | 0,55 | 11 | 47,0 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | |
| 4GS07T-4OS | 104070860 | 4" | Rp1¼" | 0,75 | 12 | 60,0 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | |
| 4GS11T-4OS | 104070870 | 4" | Rp1¼" | 1,1 | 14 | 94,0 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | |
| 4GS15T-4OS | 104070880 | 4" | Rp1¼" | 1,5 | 18 | 127,0 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | |
| 4GS30T-4OS | 104070900 | 4" | Rp1¼" | 3 | 24 | 228,0 | 204 | 194 | 160 | 107 | 72 | |
| 4GS22T-4OS | 104070890 | 4" | Rp1¼" | 2,2 | 20 | 181,0 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | |
| 4GS40T-4OS | 104070910 | 4" | Rp1¼" | 3 | 31 | 228,0 | 204 | 194 | 160 | 107 | 72 | |

4gs-2p50_b_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 4GS03T-4OS | 4GS03/A | 102050210 | 4OS03T405/C | 107027100 |
| 4GS05T-4OS | 4GS05/A | 102050220 | 4OS05T405/C | 107027110 |
| 4GS07T-4OS | 4GS07/A | 102050230 | 4OS07T405/C | 107027120 |
| 4GS11T-4OS | 4GS11/A | 102050240 | 4OS11T405/C | 107027130 |
| 4GS15T-4OS | 4GS15/A | 102050250 | 4OS15T405/C | 107027140 |
| 4GS22T-4OS | 4GS22/A | 102050260 | 4OS22T405/C | 107027150 |
| 4GS30T-4OS | 4GS30/A | 102050630 | 4OS30T405/C | 107027160 |
| 4GS40T-4OS | 4GS40/A | 102050640 | 4OS40T405/C | 107027170 |

GS 4"-4OS

6GS, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz

6GS (6 m³/h)



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|--------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | |
| | | | | | | [l/min] 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 6GS05M/B-4OS | 104060260 | 4" | Rp1¼" | 0,55 | 15 | 31,0 | 25,7 | 23,2 | 19,8 | 15,4 | 9,9 | |
| 6GS11M/B-4OS | 104060280 | 4" | Rp1¼" | 1,1 | 15 | 62,0 | 51,8 | 47 | 40,3 | 31,5 | 20,7 | |
| 6GS07M/B-4OS | 104060270 | 4" | Rp1¼" | 0,75 | 14 | 43,0 | 36 | 32,5 | 27,7 | 21,5 | 13,8 | |
| 6GS15M/B-4OS | 104060290 | 4" | Rp1¼" | 1,5 | 21 | 87,0 | 72,6 | 65,7 | 56,4 | 44,1 | 29 | |
| 6GS22M/B-4OS | 104060300 | 4" | Rp1¼" | 2,2 | 25 | 132,0 | 113 | 102 | 87,7 | 68,4 | 44,8 | |

6gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 6GS05M/B-4OS | 6GS05/B | 102030300 | 4OS05M235/C | 107027020 |
| 6GS07M/B-4OS | 6GS07/B | 102030310 | 4OS07M235/C | 107027030 |
| 6GS11M/B-4OS | 6GS11/B | 102030320 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 6GS15M/B-4OS | 6GS15/B | 102030330 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 6GS22M/B-4OS | 6GS22/B | 102030340 | 4OS22M235/C | 107027060 |

6GS, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | |
| | | | | | | [l/min] 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 6GS05T/B-4OS | 104061020 | 4" | Rp1¼" | 0,55 | 13 | 31,0 | 25,7 | 23,2 | 19,8 | 15,4 | 9,9 | |
| 6GS07T/B-4OS | 104061030 | 4" | Rp1¼" | 0,75 | 14 | 43,0 | 36 | 32,5 | 27,7 | 21,5 | 13,8 | |
| 6GS11T/B-4OS | 104061040 | 4" | Rp1¼" | 1,1 | 16 | 62,0 | 51,8 | 47 | 40,3 | 31,5 | 20,7 | |
| 6GS15T/B-4OS | 104061050 | 4" | Rp1¼" | 1,5 | 19 | 87,0 | 72,6 | 65,7 | 56,4 | 44,1 | 29 | |
| 6GS22T/B-4OS | 104061060 | 4" | Rp1¼" | 2,2 | 24 | 132,0 | 113 | 102 | 87,7 | 68,4 | 44,8 | |
| 6GS30T/B-4OS | 104061070 | 4" | Rp1¼" | 3 | 30 | 183,0 | 156 | 141 | 121 | 94,6 | 62 | |
| 6GS40RT/B-4OS | 104061085 | 4" | Rp1¼" | 4 | 34 | 211,0 | 180 | 164 | 140 | 109 | 71,7 | |
| 6GS40T/B-4OS | 104061080 | 4" | Rp1¼" | 4 | 34 | 243,0 | 207 | 188 | 162 | 126 | 82,5 | |
| 6GS55RT/B-4OS | 104061095 | 4" | Rp1¼" | 5,5 | 41 | 281,0 | 240 | 218 | 187 | 146 | 95,6 | |
| 6GS55T/B-4OS | 104061090 | 4" | Rp1¼" | 5,5 | 41 | 333,0 | 284 | 258 | 221 | 172 | 113 | |

6gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 6GS05T/B-4OS | 6GS05/B | 102030300 | 4OS05T405/C | 107027110 |
| 6GS07T/B-4OS | 6GS07/B | 102030310 | 4OS07T405/C | 107027120 |
| 6GS11T/B-4OS | 6GS11/B | 102030320 | 4OS11T405/C | 107027130 |
| 6GS15T/B-4OS | 6GS15/B | 102030330 | 4OS15T405/C | 107027140 |
| 6GS22T/B-4OS | 6GS22/B | 102030340 | 4OS22T405/C | 107027150 |
| 6GS30T/B-4OS | 6GS30/B | 102030350 | 4OS30T405/C | 107027160 |
| 6GS40RT/B-4OS | 6GS40R/B | 102030365 | 4OS40T405/C | 107027170 |
| 6GS40T/B-4OS | 6GS40/B | 102030360 | 4OS40T405/C | 107027170 |
| 6GS55RT/B-4OS | 6GS55R/B | 102030375 | 4OS55T405/C | 107027180 |
| 6GS55T/B-4OS | 6GS55/B | 102030370 | 4OS55T405/C | 107027180 |

GS 4"-4OS

8GS, versione monofase 1 x 220-240V, 50 Hz

8GS (8 m³/h)



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|--------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11 | |
| 8GS07M/B-4OS | 104060330 | 4" | Rp2 | 0,75 | 12 | 33,0 | 26,6 | 22,9 | 19,5 | 15,3 | 9,3 | |
| 8GS11M/B-4OS | 104060340 | 4" | Rp2 | 1,1 | 15 | 46,0 | 37,2 | 32 | 27,3 | 21,4 | 13,1 | |
| 8GS15M/B-4OS | 104060350 | 4" | Rp2 | 1,5 | 17 | 66,0 | 53,1 | 45,7 | 39 | 30,6 | 18,7 | |
| 8GS22M/B-4OS | 104060360 | 4" | Rp2 | 2,2 | 22 | 99,0 | 81,2 | 70,2 | 60 | 47,4 | 30,1 | |

8gs-2p50_f_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 8GS07M/B-4OS | 8GS07/B | 102030400 | 4OS07M235/C | 107027030 |
| 8GS11M/B-4OS | 8GS11/B | 102030410 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 8GS15M/B-4OS | 8GS15/B | 102030420 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 8GS22M/B-4OS | 8GS22/B | 102030430 | 4OS22M235/C | 107027060 |

8GS, versione trifase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11 | |
| 8GS07T/B-4OS | 104061160 | 4" | Rp2 | 0,75 | 11 | 33,0 | 26,6 | 22,9 | 19,5 | 15,3 | 9,3 | |
| 8GS11T/B-4OS | 104061170 | 4" | Rp2 | 1,1 | 13 | 46,0 | 37,2 | 32 | 27,3 | 21,4 | 13,1 | |
| 8GS15T/B-4OS | 104061180 | 4" | Rp2 | 1,5 | 16 | 66,0 | 53,1 | 45,7 | 39 | 30,6 | 18,7 | |
| 8GS22T/B-4OS | 104061190 | 4" | Rp2 | 2,2 | 20 | 99,0 | 81,2 | 70,2 | 60 | 47,4 | 30,1 | |
| 8GS30T/B-4OS | 104061200 | 4" | Rp2 | 3 | 23 | 138,0 | 113 | 97,8 | 83,6 | 66,1 | 42 | |
| 8GS40T/B-4OS | 104061210 | 4" | Rp2 | 4 | 29 | 189,0 | 155 | 134 | 114 | 90,5 | 57,5 | |
| 8GS55RT/B-4OS | 104061225 | 4" | Rp2 | 5,5 | 34 | 224,0 | 187 | 163 | 140 | 111 | 67 | |
| 8GS55T/B-4OS | 104061220 | 4" | Rp2 | 5,5 | 40 | 258,0 | 215 | 187 | 161 | 127 | 77,2 | |
| 8GS75RT/B-4OS | 104061235 | 4" | Rp2 | 7,5 | 45 | 299,0 | 249 | 217 | 187 | 147 | 89,4 | |
| 8GS75T/B-4OS | 104061230 | 4" | Rp2 | 7,5 | 48 | 340,0 | 283 | 247 | 212 | 167 | 102 | |

8gs-2p50_f_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 8GS07T/B-4OS | 8GS07/B | 102030400 | 4OS07T405/C | 107027120 |
| 8GS11T/B-4OS | 8GS11/B | 102030410 | 4OS11T405/C | 107027130 |
| 8GS15T/B-4OS | 8GS15/B | 102030420 | 4OS15T405/C | 107027140 |
| 8GS22T/B-4OS | 8GS22/B | 102030430 | 4OS22T405/C | 107027150 |
| 8GS30T/B-4OS | 8GS30/B | 102030440 | 4OS30T405/C | 107027160 |
| 8GS40T/B-4OS | 8GS40/B | 102030450 | 4OS40T405/C | 107027170 |
| 8GS55RT/B-4OS | 8GS55R/B | 102030465 | 4OS55T405/C | 107027180 |
| 8GS55T/B-4OS | 8GS55/B | 102030460 | 4OS55T405/C | 107027180 |
| 8GS75RT/B-4OS | 8GS75R/B | 102030475 | 4OS75T405/C | 107027190 |
| 8GS75T/B-4OS | 8GS75/B | 102030470 | 4OS75T405/C | 107027190 |

GS 4"-4OS

12GS (12 m³/h)

12GS, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|----------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | |
| | | | | | | [l/min] | 0 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
| 12GS1 1M/B-4OS | 104060390 | 4" | Rp2 | 1,1 | 16 | 37,0 | 26,1 | 22,7 | 18,6 | 13,9 | 8,5 | |
| 12GS1 5M/B-4OS | 104060400 | 4" | Rp2 | 1,5 | 18 | 52,0 | 37,3 | 32,4 | 26,6 | 19,8 | 12,1 | |
| 12GS2 2M/B-4OS | 104060410 | 4" | Rp2 | 2,2 | 24 | 74,0 | 56,2 | 50,1 | 42,8 | 34,5 | 25,2 | |

12gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|----------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 12GS1 1M/B-4OS | 12GS11/B | 102030490 | 4OS11M235/C | 107027040 |
| 12GS1 5M/B-4OS | 12GS15/B | 102030500 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 12GS2 2M/B-4OS | 12GS22/B | 102030510 | 4OS22M235/C | 107027060 |

12GS, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|-----------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | |
| | | | | | | [l/min] | 0 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
| 12GS1 1T/B-4OS | 104061285 | 4" | Rp2 | 1,1 | 17 | 37,0 | 26,1 | 22,7 | 18,6 | 13,9 | 8,5 | |
| 12GS1 5T/B-4OS | 104061290 | 4" | Rp2 | 1,5 | 18 | 52,0 | 37,3 | 32,4 | 26,6 | 19,8 | 12,1 | |
| 12GS2 2T/B-4OS | 104061300 | 4" | Rp2 | 2,2 | 20 | 74,0 | 56,2 | 50,1 | 42,8 | 34,5 | 25,2 | |
| 12GS3 0T/B-4OS | 104061310 | 4" | Rp2 | 3 | 28 | 100,0 | 76,8 | 69 | 59,5 | 48,3 | 35,6 | |
| 12GS4 0T/B-4OS | 104061320 | 4" | Rp2 | 4 | 33 | 133,0 | 101 | 90,1 | 77,1 | 62,1 | 45,5 | |
| 12GS5 5RT/B-4OS | 104061335 | 4" | Rp2 | 5,5 | 39 | 162,0 | 124 | 112 | 97 | 79,4 | 59,3 | |
| 12GS5 5T/B-4OS | 104061330 | 4" | Rp2 | 5,5 | 42 | 189,0 | 145 | 131 | 113 | 92,7 | 69,2 | |
| 12GS7 5T/B-4OS | 104061340 | 4" | Rp2 | 7,5 | 54 | 232,0 | 178 | 161 | 139 | 114 | 85,1 | |

12gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 12GS1 1T/B-4OS | 12GS11/B | 102030490 | 4OS11 T405/C | 107027130 |
| 12GS1 5T/B-4OS | 12GS15/B | 102030500 | 4OS15 T405/C | 107027140 |
| 12GS2 2T/B-4OS | 12GS22/B | 102030510 | 4OS22 T405/C | 107027150 |
| 12GS3 0T/B-4OS | 12GS30/B | 102030520 | 4OS30 T405/C | 107027160 |
| 12GS4 0T/B-4OS | 12GS40/B | 102030530 | 4OS40 T405/C | 107027170 |
| 12GS5 5RT/B-4OS | 12GS55R/B | 102030545 | 4OS55 T405/C | 107027180 |
| 12GS5 5T/B-4OS | 12GS55/B | 102030540 | 4OS55 T405/C | 107027180 |
| 12GS7 5T/B-4OS | 12GS75/B | 102030550 | 4OS75 T405/C | 107027190 |

04

GS 4"-4OS

16GS (16 m³/h)

16GS, versione monofase 1 x220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 10,2 | 12,3 | 15,6 | 18,6 | 22 | |
| 16GS15M/B-4OS | 104060430 | 4" | Rp2 | 1,5 | 19 | 38,0 | 30,6 | 27,6 | 22,1 | 16,4 | 9,2 | |
| 16GS22M/B-4OS | 104060440 | 4" | Rp2 | 2,2 | 24 | 57,0 | 45,9 | 41,4 | 33,2 | 24,6 | 13,9 | |

16gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 16GS15M/B-4OS | 16GS15/B | 102030590 | 4OS15M235/C | 107027050 |
| 16GS22M/B-4OS | 16GS22/B | 102030620 | 4OS22M235/C | 107027060 |

16GS, versione trifasefase 3 x 380-415 V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 1A

| Modello | Codice | Dimensioni | | Potenza [kW] | Peso [kg] | Q [m³/h] | | | | | | H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m] |
|----------------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| | | Mot. Ø | Bocca | | | 0 | 10,2 | 12,3 | 15,6 | 18,6 | 22 | |
| 16GS15T/B-4OS | 104061385 | 4" | Rp2 | 1,5 | 18 | 38,0 | 30,6 | 27,6 | 22,1 | 16,4 | 9,2 | |
| 16GS22T/B-4OS | 104061380 | 4" | Rp2 | 2,2 | 22 | 57,0 | 45,9 | 41,4 | 33,2 | 24,6 | 13,9 | |
| 16GS30T/B-4OS | 104061390 | 4" | Rp2 | 3 | 29 | 76,0 | 60,6 | 54,9 | 44,7 | 34 | 20,3 | |
| 16GS40T/B-4OS | 104061400 | 4" | Rp2 | 4 | 36 | 98,0 | 76,7 | 69,3 | 56,4 | 43,2 | 25,3 | |
| 16GS55RT/B-4OS | 104061420 | 4" | Rp2 | 5,5 | 47 | 120,0 | 96,1 | 87,1 | 70,9 | 54 | 32,2 | |
| 16GS55T/B-4OS | 104061410 | 4" | Rp2 | 5,5 | 49 | 142,0 | 114 | 103 | 83,9 | 63,9 | 38,1 | |

16gs-2p50_e_th

GS4" non assemblate : idraulica e motore separate

| Modello | Idraulica Modello | Codice | Motore Modello | Codice |
|----------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 16GS15T/B-4OS | 16GS15/B | 102030590 | 4OS15T405/C | 107027140 |
| 16GS22T/B-4OS | 16GS22/B | 102030620 | 4OS22T405/C | 107027150 |
| 16GS30T/B-4OS | 16GS30/B | 102030630 | 4OS30T405/C | 107027160 |
| 16GS40T/B-4OS | 16GS40/B | 102030640 | 4OS40T405/C | 107027170 |
| 16GS55RT/B-4OS | 16GS55R/B | 102030655 | 4OS55T405/C | 107027180 |
| 16GS55T/B-4OS | 16GS55/B | 102030650 | 4OS55T405/C | 107027180 |