

ADDOLCITORI AUTOMATICI CON VALVOLA CLACK® DA 1"

Addolcitori doppio corpo (con tino salamoia separato) con valvola Clack MCT a tempo o MCV a tempo/volume con portata fino a 6 m³/h.



- Valvole elettroniche interamente programmabili
- Elevatissima affidabilità nel tempo
- Valvola di miscelazione
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola

	MCT/MCV 1" 8 l	MCT/MCV 1" 15 l	MCT/MCV 1" 20 l	MCT/MCV 1" 25 l	MCT/MCV 1" 30 l	MCT/MCV 1" 40 l	
COLLEGAMENTI IN/OUT	1"	1"	1"	1"	1"	1"	
LITRI RESINA	8	15	20	25	30	40	
CAPACITÀ CICLICA	44 m ³ x ^{of}	82,5 m ³ x ^{of}	110 m ³ x ^{of}	137,5 m ³ x ^{of}	165 m ³ x ^{of}	220 m ³ x ^{of}	
CONSUMO SALE	0,96 kg	1,8 kg	2,4 kg	3,0 kg	3,6 kg	4,8 kg	
CAPACITÀ TINO	30 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	
PORTATA USO POTABILE	0,40 m ³ /h	0,75 m ³ /h	1 m ³ /h	1,25 m ³ /h	1,50 m ³ /h	2 m ³ /h	
DIMENSIONI	Bombola	H: 650 mm ø: 187 mm	H: 945 mm ø: 187 mm	H: 1065 mm ø: 212 mm	H: 1065 mm ø: 242 mm	H: 1065 mm ø: 265 mm	H: 1305 mm ø: 265 mm
	Tino	H: 470 mm ø: 340 mm	H: 900 mm ø: 340 mm	H: 900 mm ø: 340 mm	H: 900 mm ø: 340 mm	H: 900 mm ø: 340 mm	H: 900 mm ø: 340 mm