

ADDOLCITORI AUTOMATICI CON VALVOLA CLACK® DA 2"

Addolcitori doppio corpo (con tino salamoia separato) con valvola Clack MCT a tempo o MCV a tempo/volume con portata da 10 a 26 m³/h.



- Elevatissima affidabilità nel tempo
- Per il trattamento di grandi volumi d'acqua
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola

	MCT/MCV 2" 200 l	MCT/MCV 2" 240 l	MCT/MCV 2" 350 l	MCT/MCV 2" 550 l
COLLEGAMENTI IN/OUT	2"	2"	2"	2"
LITRI RESINA	200 l	240 l	350 l	550 l
CAPACITÀ CICLICA	1100 m ³ x ^o f	1320 m ³ x ^o f	1925 m ³ x ^o f	3025 m ³ x ^o f
CONSUMO SALE	24 kg	29 kg	42 kg	66 kg
CAPACITÀ TINO	200 l	300 l	500 l	1000 l
PORTATA USO POTABILE	10 m ³ /h	12 m ³ /h	17,5 m ³ /h	26 m ³ /h
DIMENSIONI	Bombola			
	Tino			
	H: 1974 mm ø: 508 mm	H: 1915 mm ø: 554 mm	H: 2200 mm ø: 625 mm	H: 2352 mm ø: 785 mm
	H: 1000mm ø: 530 mm	H: 1160 mm ø: 730 mm	H: 1090 mm ø: 880 mm	H: 1540 mm ø: 1160 mm