

## ADDOLCITORI AUTOMATICI CON VALVOLA CLACK® DA 3"

Addolcitori doppio corpo (con tino salamoia separato) con valvola Clack MCT a tempo o MCV a tempo/volume con portata da 27,50 a 35 m<sup>3</sup>/h.



- Valvole con corpo in bronzo per elevatissime portate
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola
- Elevatissima affidabilità
- Programmazione e manutenzione semplice e intuitiva

	MCT/MCV 3" 550 l	MCT/MCV 3" 700 l
<b>COLLEGAMENTI IN/OUT</b>	3"	3"
<b>LITRI RESINA</b>	550 l	700 l
<b>CAPACITÀ CICLICA</b>	3025 m <sup>3</sup> x°f	3850 m <sup>3</sup> x°f
<b>CONSUMO SALE</b>	66 kg	84 kg
<b>CAPACITÀ TINO</b>	1000 l	1000 l
<b>PORTATA USO POTABILE</b>	27.5 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
<b>DIMENSIONI</b>	Bombola H: 2480 mm ø: 785 mm	H: 2400 mm ø: 950 mm
	Tino H: 1540 mm ø: 1160 mm	H: 1540 mm ø: 1160 mm